



RFID TAG BIJOUX G12

Réf : WX3VKBTRX8

Conditionnement : 100 conditionnement par paquet de 100 pièces



www.ger-facilities.com/index.php?idref=WX3VKBTRX8

Tarif sur devis

Tarif à la date du 18/05/2024, modifiable sans préavis

Avec une épaisseur de 1.1mm, ce Tag RFID est spécifiquement conçue pour l'industrie de la bijouterie joaillerie, les zones sécurisées de stockage et autres.

Produit sur commande uniquement.

produit commercialisé par lot de 100 pièces minimum.

A définir pour le devis: la fréquence de fonctionnement

possibilité de personnalisation jusqu'à 2 couleurs

CARACTERISTIQUE

Type contact en lecture et écriture

Fréquence de fonctionnement: 125KHz ou 13,56 MHz

125KHz

EM4100, Hitag-1, Hitag- 2, Hitag-S, TK4100

13.56MHz

Support du protocole ISO15693 ou 14443

Mifare conformité-One S50, S70 Mifare-One, I-Code, Ti 256, INSIDE 2K

Lire / Ecrire ~ 1cm Gamme 50cm

Caractéristiques physiques

Dimension 15mm*36mm

Epaisseur de 1,1 mm

Standard couleur Blanc
 Matériau du boîtier :PVC